



BETONIERE
CONCRETE MIXERS
BÉTONNIÈRES
HORMIGONERAS



Villalta Srl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto



Betoniere

Concrete mixers

Bétonnières

Hormigoneras



Sistema di ribaltamento.

Ribaltamento tramite corona, pignone e supporto in ghisa che permettono una facile manovrabilità e una lunga durata. Sistema interamente smontabile per una veloce manutenzione.

Tipping mechanism.

Tipping through pulley, pinion, and cast iron support makes handling easier and ensures less wear and tear. Totally removable mechanism for easy maintenance.

Système de basculament

Basculament par couronne, pignon et support en fonte qui permettent un bon espace de manoeuvre et une longue durée. Le système peut être complètement démonté pour un entretien vite.

Sistema de basculamiento

Basculamiento a través de corona, piñon y soporte en fundición que permiten una manejabilidad fácil y una mayor duración. Sistema completamente desmontable para un rápido mantenimiento.

Kit traino.

A richiesta tutte le macchine possono essere dotate di ruote pneumatiche con cuscinetti per il traino.

Towing kit.

On request all the machines can be fitted with pneumatic wheels with guards for towing.

Kit traction

A la demande toutes les machines peuvent être équipées des roues pneumatiques avec roulements pour la traction.

Kit de remolque.

A petición todas las máquinas pueden ser equipadas con ruedas de goma con cojinetes para el remolque.



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		175	250	300	350	
Capacità del bicchiere circa / Mixer capacity c.a. Capacité de la cuve / Capacidad de cuba (aproximadamente)	lt.	175	250	300	350	
Giri del bicchiere al minuto / Turns/min. of the mixer Tours de la cuve minutes / Revolució por minuto de cuba	n.	26	26	26	26	
Potenza motore elettrico / Electric motor power Puissance du moteur électrique / Potencia motor electrico	hp	1/1,5	1,5/2	1,5/2	1,5/2	
Potenza motore a scoppio / Gas engine power Puissance du moteur à explosion / Potencia motor de explosió	CV	5	9	9	9	
Peso / Weight Poids / Peso	kg	106	180	220	220	
Lunghezza / Length Longeur / Longitud	cm	140	180	185	185	
Larghezza / Width Largeur / Anchura	cm	80	92	92	92	
Altezza / Height Hauteur / Altura	cm	130	155	155	155	

Betoniere a bicchiere rimorchiabili con ammortizzatori
Tilting drum mixers with suspensions
Bétonnières à cuve basculante tractables avec amortisseurs
Hormigonera de tambor basculante remorcable con amortiguadores



Barra luci
Ramp lights
Rampe de feux
Luces traseras



Ammortizzatori barra di torsion
Rubber suspensions
Amortisseur barre de torsion
Ammortiguadores

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		BF350	BF430
Potenza motore elettrico <i>Power electric engine / Puissance moteur électrique / Potencia motor electrico</i>	230 V Hp 400 V Hp	1,5 2	1,5 2
Potenza motore benzina/diesel <i>Power petrol/diesel engine / Puissance moteur essence/diesel / Potencia motor gasoline/diesel</i>	Hp	5,5 / 6,8	5,5 / 6,8
Capacità della vasca <i>Drum capacity / Capacité de la cuve / Capacidad de cuba</i>	lt.	350	430
Resa in calcestruzzo <i>Ready mixed concrete / Béton fini / Capacidad efectiva hormigon</i>	lt.	280	340
Lunghezza <i>Lenght / Longueur / Longitud</i>	mm.	1980	2160
Larghezza <i>Width / Largeur / Anchura</i>	mm.	900	1120
Altezza <i>Height / Hauteur / Altura</i>	mm.	1450	1880
Peso senza motore <i>Weight without engine / Poids sans moteur / Peso sin motor</i>	Kg.	295	310

Betoniere idrauliche ribaltamento a bicchiere

Hydraulic mixer with tilting drum

Bétonnières à cuve basculante, chargeur hydraulique

Hormigoneras hidraulica de tambor basculante



Caratteristiche macchine / Machine characteristics Características machines / Características técnicas de la máquina

- Ribaltamento idraulico vasca / Hydraulic tilting drum / Basculement hydraulique de la cuve / Basculamiento idraulico de la cuba
- Protezione corona di rotazione vasca / Protection for rotation crown / Protection couronne de rotation / Protección para la corona de rotación
- Pala raschiante c/avvolgitore / Hopper loading with scraping shovel / Pelle tractee avec enrouleur / Pala para rascar con enrolladora
- Ruote pneumatiche con mozzo / Pneumatic wheel with hub / Rues pneumatique avec moyeu chateau d'eau / Ruedas de goma con soporte
- Indicatore di livello serbatoio acqua / Water tank with level indicator / Indicateur niveau d'eau reservoir eau / Indicador de nivel del recipiente del agua
- Carico separato acqua ed inerti / Separate loading of water and aggregates / Chargement separe materiel eau / Carga separada de agua y inertes
- Comandi di controllo ravvicinati / Close controller / Commandes de contrôle rapproches / Mandos de control cercanos



Motore diesel Lombardini (su richiesta avviamento elettrico)

Lombardini diesel Engine (with electric starter on demand)
Moteur diesel Lombardini (demarrage électrique optional)
Motor diesel Lombardini (a petición con arranque eléctrico)



Pistone Benna (Versione CE / versione export)

Hopper Command Lever (CE version / export version)
Piston de la benne (version CE/version export)
Piston remolque (version CE/version export)

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		FG2C-350	FG2C-500
Capacità cont. Materiali sfusi Drum capacity / Capacité cuve Capacidad de cuba	lt.	350	500
Resa effettiva Mix capacity / Capacité de melaxage Capacidad efectiva hormigon	lt.	300	400
Capacità serbatoio acqua Water tank capacity / Capacité conteneur d'eau / Capacidad del recipiente del agua	lt.	80	80
Prod.oraria cemento finito Concrete hour production / Production horaire de béton / Producción de hormigon, por hora	Mc	4 6	5 8
Peso Weight / Poids / Peso	Kg	584	650
Potenza motore elettrico Electric motor power / Puissance moteur électrique / Potencia motor electrico	Hp (Kw)	3,0 (2,25)	3,0 (2,25)
Potenza motore diesel Diesel motor power / Puissance moteur diesel Potencia motor diesel	Hp (Kw)	6,0 (4,50)	7,5 (5,50)
Ingombro L x L x H (benna alzata) Dimensions with raised hopper Dimension L x L x H (benne élevée) Dimensión L x W x H (remolque levantado)	Cm	190x190x280	190x180x310
Pala Raschiante Scraping shovel / Pelle tractee / Pala para rascar			
Potenza motore elettrico Electric engine power / Puissance moteur électrique / Potencia motor electrico	Hp (Kw)	2,5 (1,85)	2,5 (1,85)
Capacità di trazione Traction capacity / Capacité traction pelle Capacidad de tracción	Kg	257	257
Velocità di trazione Traction speed / Vélacité traction Velocidad de tracción	m/ sec	0,72	0,72
Cavo di acciaio/elettrico Steel cable/Electric cable Cable d'acier/électrique / Cable de acero/electrico	Mt	12/12	12/12

Betoniera ad inversione di marcia

Reversing concrete mixer

Bétonnière à tambour horizontal

Hormigonera con inversión de marcha



OPTION



Contatore acqua
Water meter
Compteur d'eau
Contador de agua



4 ruote
4 wheels
4 roues
4 ruedas

CARATTERISTICHE TECNICHE DONNÉES TECHNIQUES SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		BIR 330/ID	BIR 500/ID	BIR 750/ID	BIR 1000/ID	BIR 1500/ID
Potenza motore elettrico Rating electric engine Puissance moteur électrique Potencia motor electrico	Hp	4	5,5	7,5	10	20
Motore elettrico pala Electric motor scraper Puissance moteur électrique Potencia motor electrico pala	Hp	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Potenza motore diesel Power diesel engine Puissance moteur diesel Potencia motor diesel	Hp	7,5/10,2	14,3/23/28,5	23/28,5	34	25,9/34,5
Capacità della vasca Drum capacity Capacité de la cuve Capacidad cuba	Lt	330	500	750	1000	1500
Resa in calcestruzzo Ready mixed concrete Béton fini Capacidad efectiva hormigon	Lt	250	400	500	800	1000
Capacità serbatoio acqua Water tank Capacité du réservoir à eau Capacidad depósito agua	Lt	80	130	130	130	230
Lunghezza Lenght Longueur Longitud	mm	2400	2800	2950	3200	4021
Larghezza Width Largeur Anchura	mm	1650	2000	2000	2000	2000
Altezza Height Hauteur Altura	mm	2500	3000	3000	3000	3000
Peso senza pala Weight without scraper Poids sans pelle tractee Peso sin pala	Kg	1100	1300	1560	1700	1850



Motore diesel
Diesel engine
Moteur diesel
Motor diesel



VillaltaSrl

Ponteggi Fav'3 Puntelli Tubo & Giunto



VILLALTA SRL

Stabilimenti e uffici:

35010 GAZZO (PD) Italia - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. - Telefax +39 049 9425707
e-mail: info@villaltasrl.it - <http://www.villaltasrl.it>